



TOEPASSING

Demula® NW is een wit gepigmenteerde curing compound voor wegebeton, autosnelwegen, kanalen, en andere betonelementen.

Demula® NW is niet geschikt voor esthetische toepassingen.

Demula® NW vermindert het waterverlies bij vers, afgewerkt beton, waardoor de vroegtijdige uitdroging van het beton tijdens de hydraulische verharding uitgesloten wordt. In tegenstelling tot niet behandelde betonoppervlakken, bekommt de beton en mortel een hogere buig-, trek- en druksterkte.

Demula® NW verhindert verzanding en krimp scheuren.

VERPAKKING EN OPSLAG

HOUDBAARHEID:

Tot 1 jaar houdbaar na productiedatum in afgesloten verpakking

VERPAKKING:

leverbaar in bussen, vaten en containers

OPSLAG:

Gelieve de MSDS-fiche de raadplegen. Bij twijfel vraag raad aan uw demula-adviseur.

GEBRUIKSAANWIJZING

Demula® NW wordt verspoten op het verse beton. Voor grote oppervlakken met een motorische verstuuving, voor kleine oppervlakken met een manuele rugsproeier.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnaam	Demula® NW
Verbruik	+/- 125 gr/m ²
Kleur	Wit
Densiteit (20°C)	0,80 kg/dm ³
Vlampunt	> 61°C

MILIEU- EN GEZONDHEIDSASPECTEN

Demula adviseert alvorens over te gaan tot het gebruik van **Demula® NW** het veiligheidsinformatieblad grondig te raadplegen, omwille van een correct gebruik met betrekking tot veiligheid, toxicologische effecten, alsmede voor informatie over de juiste transportmodaliteiten, opslag en gebruik.

April 2020. Alle voorafgaande informatie betreffende dit product vervalt hierbij.

De informatie en adviezen op deze fiche vermeld worden verstrekt op basis van onze huidige kennis en ervaring met het product. In geen enkel geval aanvaarden wij enige aansprakelijkheid of bieden wij garantie in verband met de verwerking ervan. Proeven door uzelf uit te voeren geven uitsluitend omtrent de juiste omstandigheden onder dewelke het product moet gebruikt en verwerkt worden. Bij twijfel kan u ons steeds contacteren voor eventueel bijkomend advies.