



APPLICATIONS

Demula® RL Direct est un décoffrant à base d'hydrocarbures chimiques, spécialement développé pour la production d'éléments en béton devant être décoffrés immédiatement.

Demula® RL Direct s'utilise sur des coffrages en acier (également chauffés), en bétonplex, en matières.

Demula® RL Direct s'utilise dans l'industrie du béton comme décoffrant pour la production d'éléments en béton à consistance terre humide devant être décoffrés immédiatement.

Demula® RL Direct peut être appliqué pour la production:

- de grilles,
- de bloc et pieux,
- de bandes de trottoir,
- de dalles décoratives (tant au moyen de moules vibrés que de presses),
- de planches de palissade,
- d'éléments en béton de petite taille,
- etc.

AVANTAGES

- Inodore
- Action autonettoyante
- Anticorrosion
- Bonne stabilité au stockage
- Approprié pour les coffrages en acier, en bois et en matières plastiques

MODE D'EMPLOI

Pulvérisez légèrement les coffrages non-poreux et pulvérisez abondamment les coffrages poreux (épicéa ou bétonplex non-revêtu).

Demula® RL Direct s'applique correctement au moyen d'un pulvérisateur basse pression permettant d'appliquer une fine pellicule uniforme.

Les tuyaux et pulvérisateurs galvanisés ne peuvent pas être utilisés.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Nom du produit	Demula® RL Direct
Consommation	30 à 50 m ² / litre
Masse Vol. à 15°C	0,817 kg/l (eau = 1,00)
État physique	Liquide
Couleur	Transparent , jaune clair
Odeur	Caractéristique
Point d'éclair	> 115 °C
Point de fusion/congélation	< -10 °C
Solubilité (dans l'eau)	0 g/l
Tension de vapeur	< 0,003 kPa
Viscosité cinématique (40°C)	3,9 mm ² /s

CLASSIFICATION DES AGENTS DE DÉMOULAGE SELON LA FIPAH*

	A	B	C
Matières premières renouvelables d'origine végétale et animale (hors eau)	> 90 %	> 25 % et < 90 %	< 25 %
Phrases de danger (Dangers)	Néant	H304 et EUH 066	Autres
Point d'éclair	> 100 °C	> 62 °C et < 100 °C	< 62 °C
Aromates	< 0,01 %	< 2 %	> 2 %

*Pour tout complément d'information concernant la classification des agents de démoulage, surfez sur www.fipah.be

EMBALLAGE ET STOCKAGE

CONSERVATION:

Peut être conservé jusqu'à 12 mois après la date de production dans un emballage scellé, à l'abri du gel et à l'abri de la lumière directe du soleil.

EMBALLAGE:

Disponible en bidons, fûts et conteneurs.

CONDITIONNEMENT:

Consultez la fiche de données de sécurité. En cas de doute, contactez votre conseiller Demula.

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

Avant d'utiliser **Demula® RL Direct**, Demula conseille de lire attentivement la fiche de données de sécurité afin de garantir un usage correct concernant la sécurité et les effets toxicologiques, ainsi que les informations relatives aux modalités correctes en matière de transport, stockage et usage.